



M11000 je svestrani sistem za bilo koje termički izolovane prozore i vrata, koji može da zadovolji i najzahtevnije potrebe, zahvaljujući velikom spektru rešenja i profila. Sa ovim sistemom mogu da se izrade sve vrste okretno-nagibnih tipologija, i nudi sledeće prednosti:

- Raznolikost dizajna (ravno, zaobljeno, ugaoni, klasik) za svaki arhitektonski dizajn sa velikim izborom profila
- Tipologije za skriveni prozor (jednokrilni i dvokrilni) za bolje prirodno osvetljenje
- Okov za Euro žleb i PVC žleb
- WK 3 protiv provalna zaštita
- Dostupni specijalni profile za sve tipologije ulaznih vrata
- Tipologije za pivot prozore

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina rama	62,5 mm
Dubina krila	70 mm
Minimalna vidljiva širina	86 mm
Minimalna vidljiva širina (T-profil)	70 mm
Nosivost mehanizma krila	130 Kg
Maksimalna debljina stakla	do 44 mm
Maksimalna debljina zida	1,1 - 1,6 mm

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Vrsta sistema	Izolovan
U_f	od 2,1 do 3,1 W/m ² K
Spoljna estetika	Ravno, Zaobljeno, Ugaoni, Klasik
Metod zastakljivanja	Lajsne
Vrsta termo izolacije	24 mm poliamid
Mehanizam	Euro žleb, Pvc žleb Fiksno

Tipologije	Jednokrilni i dvokrilni okretno-nagibni Jednokrilni i dvokrilni okretno-nagibni sa otvaranjem napolje Jednokrilna vrata otvaranje unutra ili napolje Dvokrilna vrata otvaranje unutra ili napolje Projektovano napolje Harmonika vrata VW Jedno, dva, tri i četiri krila žaluzina
------------	--