

Alumil SMARTIA

M11500



M11500 je kompletan sistem za prozore, vrata, kao i za ulazna vrata sa visokim nivoom termičke izolovanosti. Zahvaljujući širokom spektru profila, sistem može ponuditi sve okretno-nagibne tipologije, i nudi sledeće prednosti:

- Raznolikost dizajna (ravno, zaobljeno, ugaoni, klasik) kako bi se mogle napraviti sve moguće tipologije
- Korišćenje skrivenog krila za više prirodnog osvetljenja
- Okretno-nagibni prozori ne samo sa standardnim Euro žlebom, nego i sa PVC žlebom za WK3 protiv provalnu zaštitu
- Izrada ulaznih vrata
- Izrada horizontalnih i vertikalnih pivot prozora i vrata
- Nudi alternative za bilo koji arhitektonski dizajn

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina rama	76,5 mm
Dubina krila	84 mm
Minimalna vidljiva širina	104,2 - 137 mm
Minimalna vidljiva širina (T-profil)	70 mm
Nosivost mehanizma krila	130 Kg
Maksimalna debljina stakla	24 do 64 mm
Maksimalna debljina zida	1,4 - 2,0 mm

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Vrsta sistema	Izolovan
Uf	od 1,58 do 2,12 W/m ² k
Spoljna estetika	Ravno, Zaobljeno, Ugaoni, Klasik
Metod zastakljivanja	Lajsne
Vrsta termo izolacije	34 - 38 mm poliamid
Mehanizam	Euro žleb, Pvc žleb Fiksna polja
Tipologije	Jednokrilni i dvokrilni okretno-nagibni

Jednokrilni i dvokrilni okretno-nagibni sa
otvaranjem napolje
Jednokrilna vrata otvaranje unutra ili napolje
Dvokrilna vrata otvaranje unutra ili napolje
Projektovano napolje
Harmonika vrata
VW
Jedno, dva, tri i četiri krila žaluzina